

Technisches Datenblatt

Produkt: PRISMA COLOR Lackspray

Produkt Art. Nr.: 9105 Serie

Produktbeschreibung: Schnelltrocknender Acryllack in farblos glanz und matt. Mit hoher Deck- und Glanzkraft für Heimwerker und Profis im Innen- und Außenbereich für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Lack vergilbt nicht. Automatische Ventilreinigung. Geeignet für Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe. **Nicht geeignet für Styropor.** Kindersicherungskappe. Die Produkte sind alle mit bleifreien Pigmenten gefüllt und CFC-frei.

Technische Information:

15 Bar Folien beschichtete Aluminium Dose

Netto Inhalt (Volumen)	400 ml
Farbton	Farblos glanz und matt
Geruch	Lösemittel Geruch
Dichte auf 20 °C	0,75-0,80 g/ml
Druck auf 20°C	4,0 +/- 0,5 Bar
Druck auf 50°C	8,0 +/- 0,5 Bar
Entflammbarkeit	< 0°C
Viskosität Ford Cup 4	Von 11'' bis 12,5''
Verbleibend im Zylinder	Von 12% bis 23,8%
Partikelgröße in der Grindometro	Von 0 bis 2 Micron
Glanzgrad	Von 7 bis 92 Glanzgrad
Dicke 1 Kreuzgang sprühen	11 Micron
Dicke 3 Kreuzgang sprühen	32 Micron
Temperaturbeständigkeit	100-120 °C

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

Trockenzeit:

Staubtrocken	10 Min.
Griffest	20 Min.
Vollständig durch getrocknet	24 Std.

Art. Nr./RAL Nr.:

Art. Nr.	RAL		Art. Nr.	RAL		Art. Nr.	RAL
91055	Transparent gloss		91057	Transparent matt			

Kennzeichnung:



Directive 2004/42/CE: C.O.V.

Subcatagory: Special finishes

COV value limit: 840 g/Litre

Max. actual contents: 640g /Litre